


Link do produktu: <https://www.kraty-pomostowe.com.pl/hak-do-mocowania-krat-do-ceownika-c140-ocynkowany-p-152.html>



Hak do mocowania krat do ceownika C140 | ocynkowany


Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	T44563

Opis produktu

Przedmiotem oferty jest hak montażowy służący do mocowania krat pomostowych o rozstawie płaskowników nośnych 30, 33, 34 mm do konstrukcji stalowej wykonanej z ceownika o wysokości 120 mm.

Zestaw składa się z:

- Klema górna (motylek, agrałka, element "M") - 1 sztuka.
- Śruba z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości (PN-82105) ocynkowana 8x70 mm, twardość 5,8 - 1 sztuka.
- Hak z nakrętką długą ocynkowany ogniowo - 1 sztuka



Wymiary uchwyty

Wymiar L - 135 mm

Wymiar B - 74 mm

Hak dostosowany jest do mocowania krat pomostowych o wysokości w przedziale 20 - 50 mm. Średnica pręta wynosi 10 mm

Montaż odbywa się poprzez umieszczenie górnej klamry pomiędzy płaskownikami nośnymi, umieszczeniu śruby w otworze. Następnie należy hak umieścić prawidłowo pod ceownikiem i śrubę wkręcić w nakrętkę długą dospawaną do haka. Całość zapewnia pewne połączenie kraty z konstrukcją stalową, a użycie elementów cynkowanych ogniowo gwarantuje długoletnią ochronę antykorozyjną.