


Link do produktu: <https://www.kraty-pomostowe.com.pl/hak-do-mocowania-krat-do-ceownika-c80-ocynkowany-p-149.html>



Hak do mocowania krat do ceownika C80 | ocynkowany

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy


T53309

Opis produktu

Przedmiotem oferty jest hak montażowy służący do mocowania krat pomostowych o rozstawie płaskowników nośnych 30, 33, 34 mm do konstrukcji stalowej wykonanej z ceownika o wysokości 80 mm.

Zestaw składa się z:

- Klema górna (motylek, agrafka, element "M") - 1 sztuka.
- Śruba z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości (PN-82105) ocynkowana 8x70 mm, twardość 5,8 - 1 sztuka.
- Hak z nakrętką długą ocynkowany ogniowo - 1 sztuka



Wymiar L - 75 mm

Wymiar B - 59 mm

Hak dostosowany jest do mocowania krat pomostowych o wysokości w przedziale 20 - 50 mm. Średnica pręta wynosi 10 mm

Montaż odbywa się poprzez umieszczenie górnej klamry pomiędzy płaskownikami nośnymi, umieszczeniu śruby w otworze. Następnie należy hak umieścić prawidłowo pod ceownikiem i śrubę wkręcić w nakrętkę długą dospawaną do haka. Całość zapewnia pewne połączenie kraty z konstrukcją stalową, a użycie elementów cynkowanych ogniowo gwarantuje długoletnią ochronę antykorozyjną.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość kątownika: 60 mm , 70 mm , 80 mm , 90 mm