Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 00:25

Link do produktu: https://www.kraty-pomostowe.com.pl/klamra-gorna-ocynkowana-p-145.html

# Klamra górna ocynkowana

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1,79 zł** |
| Cena netto | **1,46 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **T29703** |

## Opis produktu

Przedmiotem oferty jest klamra górna służąca do **montażu kraty** pomostowej **o rozstawie płaskowników** nośnych **30, 33, 34** mm do konstrukcji stalowej. Element stosuje się w przypadku mocowania przelotowego lub innego, niestandardowego montażu.

Klamra, inaczej agrafka lub motylek, wykonana jest ze stali konstrukcyjnej S235JR (I gatunek) o grubości 2,0 mm.

Parametry:

- Materiał: stal gat. S235JR.
- Grubość materiału: 2,0 mm.
- Długość: 53 mm.
- Szerokość: 18 mm.
- Średnica otworu: 9 mm.
- Powierzchnia: ocynkowana ogniowo.
- Inne nazewnictwo: element "M", agrafka, motylek, uchwyt, podkładka M.

Klema pasuje do oczek:

- 30x32,
- 34x38,
- 34,3x38,1,
- 33x33,
- 34x33,
- oraz innych jeżeli elementy poprzeczne spełniają poniższe kryteria.

Minimalny rozstaw płaskowników poprzecznych dla krat wciskanych wynosi 22 mm. Minimalny rozstaw prętów poprzecznych dla krat zgrzewanych wynosi 24 mm.

Klema została **ocynkowana metodą ogniową**, która zapewnia pewną ochronę antykorozyjną. W środowisku mało agresywnym okres ochrony wynosi około 30 lat.

Element ten używa się najczęściej do mocowania przelotowego do konstrukcji stalowej. W tym celu wykonuje się otwory w konstrukcji, najczęściej o średnicy fi 10 mm. Klamrę umieszcza się pomiędzy płaskownikami nośnymi. Następnie przez otwór w uchwycie i w konstrukcji umieszcza się śrubę i od dołu skręca przy pomocy nakrętki. Polecamy używanie elementów ocynkowancyh lub nierdzewnych (w przypadku konstrukcji nierdzewnej).

Klamra może być użyta również do niestandardowych montaży, np. mocowania krat do powierzchni betonowych przy pomocy kotwy mechanicznej.