


Link do produktu: <https://www.kraty-pomostowe.com.pl/uchwyt-do-laczenia-krat-pomostowych-ocynkowany-p-144.html>



Uchwyt do łączenia krat pomostowych ocynkowany

Cena brutto	6,59 zł
Cena netto	5,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	T14279

Opis produktu

Przedmiotem oferty jest kłema łącząca (podwójna) służąca do połączenia dwóch krat pomostowych o rozstawie płaskowników nośnych: 30 / 33 / 34 mm. Użycie elementu ma na celu ustabilizowanie konstrukcji i jej wzmocnienie.

Kłema podwójna składa się z:

- Kłema górna (motylek, agrałka, element "M") - 2 sztuki.
- Śruba z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości (PN-82105) ocynkowana **8x70 mm**, twardość 5,8 - 2 sztuki.
- Kłamra dolna długa ocynkowana (łapka) - 1 sztuka
- Nakrętka kwadratowa ocynkowana (PN-82151) - 2 sztuki

Kłema górna pasuje do oczek:

- 30x32,
- 34x38,
- 34,3x38,1,
- 33x33,
- 34x33,
- oraz innych jeżeli elementy poprzeczne spełniają poniższe kryteria.

Minimalny rozstaw płaskowników poprzecznych dla krat wciskanych wynosi 22 mm. Minimalny rozstaw prętów poprzecznych dla krat zgrzewanych wynosi 24 mm.

Montaż odbywa się poprzez umieszczenie górnej kłamry pomiędzy płaskownikami nośnymi, umieszczeniu śruby w otworze (dla obydwu krat). Następnie należy śrubę umieścić w otworze łapki dolnej. Łapka posiada otwór podłużny przechodzący przez całą długość, dzięki czemu możemy regulować jej położenie. Po odpowiednim ustawieniu elementów należy skrócić całość przy pomocy kwadratowej nakrętki (dla obydwu krat).

Kłamra górna i dolna zostały **ocynkowane metodą ogniową**, która zapewnia pewną ochronę antykorozyjną. W środowisku mało agresywnym okres ochrony wynosi około 30 lat. Elementy złączne - śruby i nakrętka - zostały ocynkowane poprzez galwanizację, zabezpieczając je przed korodowaniem w kontakcie ze środowiskiem.