
Dane aktualne na dzień: 19-03-2024 13:13

Link do produktu: https://www.kraty-pomostowe.com.pl/uchwyt-montazowy-do-krat-pomostowych-ocynkowany-p-1.html



Uchwyt montażowy do krat pomostowych ocynkowany

Cena brutto	**4,89 zł**
Cena netto	**3,98 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**T14919**

Opis produktu

Przedmiotem oferty jest klema standardowa służąca do **montażu kraty** pomostowej **o rozstawie płaskowników** nośnych **30, 33, 34** mm do konstrukcji stalowej.

Klema składa się z:

- Klema górna (motylek, agrafka, element "M") - 1 sztuka.
- Śruba z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości (PN-82105) ocynkowana **8x70 mm**, twardość 5,8 - 1 sztuka.
- Klamra dolna ocynkowana (łapka) - 1 sztuka
- Nakrętka kwadratowa ocynkowana (PN-82151) - 1 sztuka

Klema górna pasuje do oczek:

- 30x32,
- 34x38,
- 34,3x38,1,
- 33x33,
- 34x33.

Minimalny rozstaw płaskowników poprzecznych dla krat wciskanych wynosi 22 mm. Minimalny rozstaw prętów poprzecznych dla krat zgrzewanych wynosi 24 mm.

Montaż odbywa się poprzez umieszczenie górnej klamry pomiędzy płaskownikami nośnymi, umieszczeniu śruby w otworze. Następnie należy śrubę umieścić w otworze łapki dolnej. Łapka posiada otwór podłużny przechodzący przez całą długość, dzięki czemu możemy regulować jej położenie względem konstrukcji nośnej. Po odpowiednim ustawieniu elementów należy skręcić całość przy pomocy kwadratowej nakrętki.

Klamra górna i dolna zostały **ocynkowane metodą ogniową**, która zapewnia pewną ochronę antykorozyjną. W środowisku mało agresywnym okres ochrony wynosi około 30 lat. Elementy złączne - śruby i nakrętka - zostały ocynkowane poprzez galwanizację, zabezpieczając je przed korodowaniem w kontakcie ze środowiskiem.